

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No. LT\_ESD\_P75\_C\_2

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Profiliuotiėji fibrocementiniai lakštai ir jungiamosios detalės NT P75 natūralūs nedažyti/dažyti.**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: **E 2200 P\* DMMMM\*\*NT51/177 C (\* pamaina, \*\*pagaminimo diena, mėnuo, metai) – lakštams; 2200 CE NT E X\* MMMMDD\*\* (\* pamaina, \*\*pagaminimo metai, mėnuo, diena) – jungiamosioms detalėms.**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją **N494:2012: Stogo dangoms bei vidinių ir išorinių sienų apdailai.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį.

**UAB "ETERNIT BALTIC"**  
**Dalinkevičiaus 2H**  
**LT-85118 Naujoji Akmenė**  
**Lietuva**  
**Gamykla: 2200**

- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikiami įgaliojimai apima 12 straipsnio 2dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **UAB "ETERNIT BALTIC", J. Dalinkevičiaus 2H, LT-85118 Naujoji Akmenė, Lietuva.**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta Reglamento V priede: **Sistema 3.**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:  
**GTC DBS, Švitrigailos 18, LT-03223 Vilnius, Lietuva, NB No.1796;**  
**VG TU termoizolacijos instituto Statybinių medžiagų laboratorija, Linkmenų 28, LT-08217 Vilnius, Lietuva;**  
**R&D center Redco, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgija;**  
**Vidinės gamybos kontrolės bandymų rezultatų atitiktis nustatyta pagal standartą EN494:2012 UAB „Eternit Baltic“ kokybės laboratorijoje.**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Mechaninis atsparumas	C	EN494:2012
Atsparumas smūgiui	Išlaiko	
Išorinis gaisriškumas	Manoma, kad tenkina reikalavimus	
Degumas	A2-s1, d0	
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	NPD, tipas NT	
Nepralaidumas vandeniui	Išlaiko	
Matmenų nuokrypos	Išlaiko	
Bandymas šiltu vandeniu	Išlaiko	
Įmirkymo ir džiovavimo ciklų bandymas	Išlaiko	
Šaldymo ir atšildymo ciklų bandymas	Išlaiko	
Šilumos ir lietaus ciklų bandymas	Išlaiko	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodytojo gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas)

Data 2013-06-21

Darnaus vystymo vadovė



Naujoji Akmenė, Lietuva

Nijolė Mošakienė  
 an **etex** company