



## Direkt auf Rost

### Tiesiai ant rūdžių

speciali emalė naudojama tiesiai ant rūdžių pažeistų vidaus ir išorės paviršių iš metalo ir geležies. Ilgalaikė antikorozinė apsauga ir neblunkančios spalvos.



## GAMINIO APRAŠYMAS

### Pakuotės dydis:

0,3 l; 0,75 l; 2,5 l

### Produkto privalumai:

Ilgalaikė antikorozinė apsauga;  
Labai lengvai dengiama;  
Neblunkančios spalvos.

### Savybės:

puikus gruntas, apsauga nuo korozijos ir emaliniai dažai vienoje pakuotėje. Labai gerai dengia, ypač atspari oro sąlygoms, netepli ir labai lengvai dengiama. Greitai džiūstanti ir greitai gali būti vėl dengiama. 3 ploni sluoksniai išorėje- optimali apsauga. Vidaus patalpoms užtenka 2 sluoksnių. Dengimo ir džiūvimo metu jaučiamas tik silpnas kvapas.

### Tinkami pagrindai:

namų, sodo paviršiai iš geležies ar plieno ( išskyrus cinkuoto plieno), apkrovą išlaikantys seni sluoksniai ( išskyrus akrilinius arba milteliniais dažais padengtus paviršius). Netinka pastoviai drėgmės bei koroziją sukeliančių medžiagų (druskų, rūgščių) veikiamiems paviršiams.

### Spalvos/ spalvinimas:

Balta  
Juoda (RAL 9005)  
Žalia  
Sidabrinė  
Perlinė aukso (RAL 1036)  
Riešuto ruda (RAL 8011)  
Gencijono mėlyna (RAL 5010)  
Ugninė raudona (RAL 3000)  
Rapsų geltona (RAL 1021)  
Šviesi dramblio kaulo (RAL 1015)

### Blizgesio laipsnis:

blizgi  
Sidabrinė ir aukso- šilko blizgios

### Darbo įrankiai/ temperatūra:

Emalę galima dengti purškimo pistoletu, teptuku arba voleliu. Dirbti ne žemesnėje kaip +5°C (pagrindo ir aplinkos) temperatūroje. Įrankius plauti vaitspiritu.

### Džiūvimo trukmė:

kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, dulks nelimpa po 2-3 val., galima liesti po 4 val., vėl dažoma gali būti po 6-8 val.

### Paruošimas. Sąnaudos:

Pašalinti atšokusias rūdis, nešvarumus. Paviršiaus šlifuoti nereikia. Produktą gerai išmaišyti, dengti teptuku, voleliu arba purškiant ne žemesnėje kaip +5°C temperatūroje. Sąnaudos: vienam sluoksniui 100-120 ml/m<sup>2</sup>.

### Paviršių struktūra/ skiedimas:

#### Pirmas sluoksnis:

„Alpina Direkt auf Rost“, neatskiedus.

#### Tarpinis ir viršutinis sluoksniai:

„Alpina Direkt auf Rost“, neatskiedus.

### Sudėtis:

alkidinė derva, vaitspiritas, pigmentai, mineraliniai užpildai, priedai, antikoroziniai pigmentai. ES nustatyti ribiniai lakiųjų organinių junginių (LOJ), leidžiamų šiam gaminiui (A/i kateg.), kiekiai: 500 g/l. Šis gaminytis turi < 500 g/l LOJ.

## Direkt auf Rost

Tiesiai ant rūdžių

### TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

#### Pagrindų paruošimas:

ant geležies ir plieno paviršių esančias atšokusias rūdis nušlifuoti ( neatšokusių rūdžių apkrovos neišlaikančius sluoksnius visiškai pašalinti iki tvirto pagrindo. šalinėti nereikia). Pašalinti nešvarumus ir sukibčių mažinančias medžiagas (alyvą, tepalus).

#### Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

Pagrindas	Naudojimas	Pagrindo paruošimas	Pirmas sluoksnis	Tarpinis sluoksnis	Viršutinis sluoksnis
Geležis, plienas	Vidaus/ išorės darbams	pašiurkštinti; pašalinti atšokusias rūdis; nuriebalinti; nuvalyti;	„Direkt auf Rost“	„Direkt auf Rost“ (tik išorės paviršiams)	„Direkt auf Rost“
Seni apkrovą išlaikantys sluoksniai (išskyrus akrilinius arba milteliniais dažais padengtus paviršius)	Vidaus/ išorės darbams	pašiurkštinti/ nušarminti; nuvalyti;	pažeistas vietas atsižvelgiant į pagrindą paruošti ir nugruntuoti	„Direkt auf Rost“	„Direkt auf Rost“

#### Sąnaudos

Dengiant	teptuku	voleliu	purkštuvu
ml/m <sup>2</sup>	90	90-100	100-110

### TOLESNĖ INFORMACIJA

#### Atkreipkite dėmesį:

skystis ir garai yra degūs. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Pakartotinas kontaktas gali sukelti odos džiuvimą, skilinėjimą. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiai nuo liepsnos ar (ir) karštų paviršių. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Naudoti lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Sudėtyje esantis butanono oksimo. Gali sukelti alergines reakcijas.

#### Atliekų tvarkymas:

skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. Sudžiūvusius likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas.

#### Laikymas:

laikyti vėsiai, sandariai uždarytą, gerai vėdinamose patalpose. Laikymo temperatūra +5°C- +20°C. Galiojimas: nepaimitą pakuotę galima laikyti 5 metus.

#### TI Nr. 310\_D sudaryta 2014 m. vasario mėn.

Ši techninė informacija buvo parengta remiantis naujausiomis technologijomis ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į pagrindų bei projektų įvairovę pirkėjas/ vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam objektui. Išleisus naujesnį techninį aprašymą, šis tampa negaliojantis.

KONTAKTAI

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt  
UAB "Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius; tel.nr.: 8 52 602 015; info@caparol.lt